



Fiche technique

Insertoll / Vulcarex



Descriptif

Ce produit est une solution alcaline puissante destinée à l'entretien des surfaces fortement encrassées par des dépôts de noirs de carbone, de calamine, d'huiles et de graisses cuites. Il est parfaitement adapté pour l'élimination des noirs de fumées qui se déposent sur les vitres des inserts de cheminées. Il convient également pour l'entretien des hottes de cuisines, des plaques de cuisson, des barbecues ou encore des grilles de rôtisseries. Ce produit se présente en prêt à l'emploi et élimine rapidement tous types de graisses brûlées et incrustées. Les matières premières qui composent ce produit sont compatibles avec la réglementation liée au contact alimentaire*.

* Selon l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Mode d'emploi

- Utiliser le produit pur sur un support froid ou sur un foyer éteint et protéger les surfaces environnantes avant application lorsque cela est nécessaire.
- Pulvériser verticalement et uniformément sur la zone à traiter froide, puis laisser agir quelques minutes, en fonction du degré d'encrassement de la surface.
- Frotter avec une éponge ou un chiffon humide si besoin. En cas de salissures incrustées ou de supports rugueux, frotter à l'aide d'une brosse.
- Rincer abondamment à l'eau claire, essuyer avec un chiffon sec et laisser sécher. Renouveler l'opération si cela est nécessaire.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre, sur les surfaces peintes ou vernies. N'utiliser ce produit que pour son usage prévu. Eviter toute projection sur des pierres poreuses environnantes.

Propriétés physico-chimiques

Grandeur	Méthode	Conditions opératoires	Valeur	Encadrement
Aspect	Visuel	-	Liquide limpide	-
Odeur	-	-	Caractéristique	-
Couleur	Visuel	-	Incolore à jaune	-
pH	Laboratoire	Produit pur	13,50	± 0,70
Densité	Laboratoire	à 20°C	1,130	± 0,050

Précautions d'emploi

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Produit corrosif, le port de gants imperméables, d'une tenue et de lunettes de protection est vivement recommandé lors de sa manipulation. Stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.



SARL ACA
60410 VERBERIE
Tél : 06 894 98 19 14
Courrier : valerie.fevrier16@orange.fr